



PRODUCTO RECOMENDADO POR CUPA MATERIALES

CUPA MATERIALES recomienda la utilización de ARDEX X7G FLEX, como el producto idóneo para la instalación del STONEPANEL

Los ensayos realizados en el laboratorio oficial de APPLUS, en julio de 2009 y con numero de expediente 09/527-1418, con el adhesivo Ardex X7G flex y los paneles de piedra premontada Stonepanel, corroboran los buenos resultados y la seguridad de su utilización para la fijación del Stonpanel.

Los mencionados ensayos han demostrado que el adhesivo STONEPANEL-ARDEX X7G FLEX excede las prestaciones requeridas en las normas Europeas EN 12004 y EN 12002 para ser clasificado como C2TE S1

ENSAYOS REALIZADOS:

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN:

- Maduración normal a los 28 días
- Envejecimiento por calor (capacidad portante a tracción 6.100kg con 10 kg de peso)
- Tras ciclos de hielo-deshielo (se eleva a 13.420kg con 10 kg de peso)
- Tras inmersión en agua (se eleva a 10.980kg con 10 kg de peso)

DESLIZAMIENTO VERTICAL:

- El deslizamiento vertical en fresco del Stonepanel-Ardex X7G flex es nulo (menor de 0,1 mm).